

www.mercapinturas.es

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: ACETATO DE METILO (DISOLVENTE DE LIMPIEZA)

DESCRIPCIÓN:
Disolvente de alta efectividad para la limpieza de los utensilios de pintar. Disuelve eficazmente los siguientes tipos de resina: Acetato-butirato de celulosa, nitrocelulosa, acetato de vinilo-cloruro, melamina, isocianato, acrilato, epoxicas, poliamidas, butiral de vinilo, fenolicas, alquidicas y resinas de urea.

PROPIEDADES:
Aspecto………………………………………………………………………………. Líquido incoloro
Olor…………………………………………………………………………………… Característico
Densidad a 20 ºC……………………………………………………………….. 0.920 +/- 0.05 kg/l.
Punto de inflamabilidad……………………………………………………………… - 10º C (14ºF)

USOS:
Se utiliza como disolvente de limpieza en circuitos de sistemas airless, limpiador de tintas, disolvente para formulación de pinturas, desengrasante y limpieza de metales,

MODO DE EMPLEO:
Disolver el producto según indicaciones de su ficha técnica especifica para cada caso.

LIMPIEZA DE UTENSILIOS:
No procede

OBSERVACIONES:
Consultar instrucciones de seguridad

COVS:
No procede

FORMATO:
Envases metalicos de 5 litros y 20 litros

ALMACENAJE:
Consultar instrucciones de seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:
Consultar etiquetado del envase, leer para más información la Hoja de Datos de Seguridad.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.
No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.